



Securifor® 2D

SECURIFOR 2D EST UN
NOUVEAU SYSTEME QUI
COMBINE HAUTE RIGIDITE
ET SECURITE AVEC UN
DESIGN ESTHETIQUE.

Atouts

Securité

Securifor 2D est le dernier né des panneaux à mailles dense, développé pour les applications où la sécurité est de mise tout en restant discret pour l'environnement. Comme tous les panneaux de la gamme Securifor, la dimension des mailles empêche l'escalade et rend quasi impossible le découpage des fils mais garde une grande visibilité au travers. La rigidité du panneau est renforcée sur la face intérieure par un fil vertical de 6 mm en complément des fils horizontaux de 4 mm. Ce produit est recommandé pour toutes les applications où la haute sécurité et l'anti-franchissement sont nécessaires.

Anti escalade

Impossible à escalader, l'étroitesse des mailles empêche le positionnement des pieds.

Bonne visibilité

Malgré l'étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite au travers de la clôture, même de biais. Idéal pour l'utilisation de caméras de surveillance.

Longue durée de vie

La technologie de revêtement de nos produits assure une haute qualité de protection, garantissant la longévité de votre clôture.



BETAFENCE France SA
Parc de Haute Technologie
2, rue Alexis de Tocqueville
F-92183 Antony-Cedex
France
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06
info.france@betafence.com
www.betafence.com



Panneaux

Maille :

76.2 mm x 12.7 mm, soudée point par point.

Fils horizontaux : Ø 4 mm espacés de 12.7 mm sur la face extérieure et de 4 mm espacés de 152.4 mm sur la face intérieure

Fils verticaux : Ø 6 mm espacés de 76.2 mm



Poteaux recommandés

Poteaux Securifor 2D

Poteaux intermédiaires 60 x 60 x 2,5 mm, avec inserts

Poteaux d'angles 80 x 80 x 2,5 mm

Système de fixation spécifique : Les panneaux sont fixés au poteau par une pièce métallique et un boulon M8.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés (40 g/ m²), puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence.

Épaisseur minimum de la couche de plastification : 100 microns.

Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur suivant la norme européenne 10147. Puis on applique une couche d'adhésion, enfin une couche de polyester (épaisseur 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005 ou Noir RAL 9005

Autres coloris possibles sur demande.

Applications

Le système Securifor 2D combine un design attractif et un haut niveau de sécurité. Il est idéal pour les applications telles que : Ecoles, hôpitaux, autoroutes, entrepôts, sites industriels, etc...

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

PANNEAUX		POTEAUX		
Hauteur clôture en mm	Dimensions des panneaux Hauteur x Largeur en mm	Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations	
			Par poteau intermédiaire	Par poteau d'angle
2000	1980 x 2520	2700	6	12
2400	2442 x 2520	3100	7	14
3000	3048 x 2520	3800	10	20

