





Protecteur et esthétique

Spécifications techniques


- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Éléments reliés aux poteaux par des raccords aveugles ou par des colliers.
- Les barreaux de l'élément sont ronds et traversent les lisses en diagonale, et sont soudés.
- Lisse supérieure et inférieure en profil convexe
- Le haut du poteau est recouvert d'un bouchon
- À partir d'une hauteur de 1.500 mm, les barreaux sont munis de lisses défensive.
- Poteau avec béton ou plaque de stabilisation
- Entr'axe des poteaux 2.360 mm avec raccordement aveugle et 2.420 mm avec des raccords à collier
- Hauteur 800 - 2.500 mm
- Entr'axe des barreaux 150 mm




Éléments de clôture



Raccordement aveugle



Scellement



l'angle de la charnière inférieure à 90°

Tableau des dimensions

Type	Hauteur clôture (mm)	Diamètre barreaux (mm)	Lisse défensive
Heracles 80	800	22	non
Heracles 100	1.000	22	non
Heracles 125	1.250	22	non
Heracles 150	1.500	22	oui
Heracles 180	1.800	26	oui
Heracles 200	2.000	26	oui
Heracles 250	2.500	30	oui

Gamme des couleurs

Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

Les couleurs suivantes sont disponibles:

RAL 6005 vert lichen

RAL 6009 vert pin

RAL 6014 vert Heras®

RAL 7016 gris anthracite

RAL 7030 gris roche

RAL 9005 noir

RAL 9010 blanc pur

Autres couleurs sur demande.

Revêtement/plastification

Si l'on opte pour un revêtement, toutes les parties galvanisées sont pré-traitées avant d'être pourvu d'un revêtement en poudre par procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four pour que se forme la couche de revêtement.

Finition

Standard

- Raccordement universel sur portails et clôtures Heras
- Tous les portails sont disponibles dans la gamme Heracles
- La largeur de chaque élément peut être ajustée

Options

- 1 rangée de segments pivotants galvanisés (grosses pointes)
- 1 ou 2 rangées de segments pivotants en aluminium (petites pointes)
- 3 rangées de fil barbelé (droit)
- Montage en rendant
- Éléments pour talus avec angle maximum de 40°
- Entr'axe barreaux 125 mm
- Bouchon anti-vandalisme.

