


Élégante et durable

Olympus est la clôture la plus belle et la plus robuste. Derrière son esthétisme et ses lignes élégantes, se cache une solidité à toute épreuve. En effet, Olympus doit son extrême robustesse à sa double lisse supérieure. Les barreaux arrondis qui les traversent ont encore plus de stabilité. Les lisses donnent à Olympus un caractère esthétique sans être agressif. Voici donc la clôture idéale qui répond aux besoins d'esthétisme et de sécurité, avec un haut degré de protection contre le vandalisme. Olympus est disponible en cinq hauteurs variant de 1.250 à 2.500 mm.



Spécifications techniques

- ❑ Poteaux en tube d'acier de 60 x 60 mm
- ❑ Éléments fixés sur les poteaux par des raccords aveugles ou à collier
- ❑ Éléments composés de barreaux ronds de 26 mm
- ❑ Lisse supérieure et inférieure en acier convexe de 50 x 35 x 50 mm
- ❑ Jusqu'à une hauteur de 1.500 mm, les barreaux sont munis de bouchons en plastique (sécurité enfants). À partir de 1.500 mm, l'extrémité des barreaux est biseautée.
- ❑ Poteau à sceller ou sur platine
- ❑ Entr'axe des poteaux 2.360 mm avec raccord aveugle et 2.420 mm avec raccord à collier
- ❑ Hauteur: 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 mm
- ❑ Entr'axe des barreaux 150 mm

Pour plus d'informations, appelez: +31 499 55 15 23 ou faxez: +31 499 55 15 70