



Nylofor® 3-M

LE NYLOFOR 3-M EST UN
SYSTÈME DE CLÔTURE
COMPLET ET
PROFESSIONNEL COMPOSÉ
DE PANNEAUX DE 3 MÈTRES
DE LONG POUR LES
GRANDS LINÉAIRES.

Atouts

Excellent rapport qualité/prix

Associé aux poteaux Bekafast (poteaux sans accessoires) ce panneau, d'une longueur de 3 mètres, garantit qualité, rigidité le tout à un prix très compétitif.

Excellente rigidité

Les panneaux, en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale.

Très grande longévité

La technologie de revêtement Betafence appliquée au panneau, procure une longue durée de vie.

Une couche spéciale est appliquée après la galvanisation pour assurer une totale adhérence de la couche de PVC.

Système complet

Le système se compose de panneaux de différentes hauteurs auxquels on peut associer 3 différents types de poteaux, chacun ayant un système particulier de fixation. Tous les types sont disponibles avec des accessoires adaptés et un large choix de portails pivotants ou coulissants.



BETAFENCE France SA
Parc de Haute Technologie
2, rue Alexis de Tocqueville
F-92183 Antony-Cedex
France
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06
info.france@betafence.com
www.betafence.com

Panneaux

Les panneaux ont une largeur de 3 mètres et se déclinent en plusieurs hauteurs, de 1030 mm à 2430 mm.

Les panneaux sont pourvus de picots verticaux de 30 mm sur un côté et sont réversibles (picots tournés vers le haut ou vers le bas).

Les mailles sont de 200 x 50 mm et de 100 x 50 mm au niveau des plis. Les fils épais, d'un diamètre de 5 mm, garantissent un niveau de rigidité surprenant.

Poteaux et fixations

Le système Nylofor 3-M peut être associé à 3 différents systèmes de poteaux :

Système de Poteaux Bekafast



Fixation latérale des panneaux Nylofor 3-M sur le poteau Bekafast sans accessoire. Parfaite fixation des plis de renfort du panneau dans le profil du poteau. Les poteaux Bekafast (60 x 53 mm) sont munis d'un capuchon en plastique.

Système de Poteaux Bekafix



Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité). Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.

Système de Poteaux carrés Nylofor



Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.

Portails

Le système Nylofor 3-M offre une protection optimale lorsqu'il est combiné avec les portails pivotants et coulissants Nylofor ou Robusta.

Revêtements

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés (min. 40 g/m²). Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en surface.

Couleurs

Nylofor 3-M est disponible en vert RAL 6005 et blanc RAL 9010



Autres coloris non possibles

Applications

Le système de clôture Nylofor 3-M est recommandé pour des sites industriels et pour les grands linéaires.



ASSORTIMENT NYLOFOR 3-M

Panneaux Largeur x Hauteur en mm	Nombre de plis par panneau	Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau				
			Poteaux Bekafast	Poteaux carrés		Poteaux Bekafix	
				Par poteau intermédiaire et d'extrémité	Par poteau d'angle	Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité
3000 x 1030	2	1500	Pas d'accessoire	3	6	4	2
3000 x 1230	2	1700		4	8	4	2
3000 x 1530	3	2000		4	8	6	3
3000 x 1730	3	2200		5	10	6	3
3000 x 2030	4	2600		6	12	8	4
3000 x 2430*	4	3200		7	14	8	4

* Disponible uniquement en vert