



Panneau Treillis soudé, longueur standard de 2505 mm avec mailles de 50 x 200 mm.
Les fils verticaux et horizontaux ont un diamètre de Ø5 mm. Dimensions du pli: 100 x 38 mm.
Galvanisation ou revêtement par peinture en poudre dans les couleurs Ral Heras standards.
25 panneaux par palette

Poteau 1 Tube métallique creux de 60 x 40 x 2 mm avec bouchon en plastique
Selon l'application, version allongée ou platine (160 x 160 x 4 mm)

Fixation (poteau 1) Les panneaux sont fixés au poteau par des colliers en acier inoxydable.
Le collier est placé sur le poteau et fixé à l'intérieur avec deux écrous M6 et un bouchon de protection en plastique.
Nombre de fixations: 2 jusqu'à une hauteur de 1,40 m, 3 pour une hauteur de 1,40 m à 2,00 m, 4 pour une hauteur supérieure.
Éléments d'espacement en nylon pour assurer une meilleure protection et une meilleure stabilité.
Les raccordements sur portails / clôtures sont universels.

Poteau 2



Un montant en acier profilé de 115 x 54 mm pour l'accrochage des panneaux en acier.
Disponible de façon standard avec fondation et muni d'un bouchon en plastique.
Option: poteau sur platine, bavolet pour fil barbelé.

En plus Écrous auto cassants